DURACON ICC 750

Betonu içten kürlendiren likit beton katkısı

TANIM

DURACON ICC 750 , betonun sertleşmiş ve plastik haldeki fazlarında içten büzülmeleri azaltan, yoğunluk ve mukavemet artıran, betonu içten kürleme malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Hazır beton üretiminde.
- Prefabrik beton üretiminde.
- Püskürtme beton uygulamalarında.
- Düşük çimento dozajlı betonlarda.
- Uygunsuz agregası olan beton karışımlarında.

ÖZELLİKLER

- Betondaki çekme - büzülmeyi azaltır.
- Klor içermez.
- Geçirimsizliği artırır.
- İşlenebilirliği artırır.
- Yoğunluğu artırır.
- Basınç dayanımlarını artırır.
- Yapışma dayanımını artırır.

UYUM

DURACON ICC 750, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanıma uygundur;

- ASTM standartlarınca uygun görülen Portland çimento.
- Uçucu kül, silica füme, curuf gibi mineral katkılar.
- Elyaf, çelik ve polimer lif.
- LEVELCON serisi hiper akışkanlaştırıcılar.
- PLASTICON serisi mid range – orta akışkanlaştırıcılar.
- Su geçirimsizlik beton katkıları.
- Naftalin sülfonat esaslı katkılar ile birlikte kesinlikle kullanılmamalıdır.
  Diğer beton katkıları ile kullanılacaksa lütfen teknik servisimize danışınız.

SARFİYAT

Betonu oluşturan bileşenlerin yapısal değişikliklerine, ortam sıcaklığına göre değişkendir;

- Genelde 5 kg / m^3 beton

KULLANIM

- Katkı, beton karışımına son karışım suyu ile katılmalıdır. (karışım suyunun %70 kullanımından sonra)
- Su azalma ve akışkanlaştırıcı etkisinde azalmaya sebebiyet verdiği için kuru agrega ve çimento üzerine katkı kesinlikle eklenmemelidir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
- Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
- Kullanım sırasında koruyucu eldiven, giysi, maske ve gözlük kullanmalıdır.
- Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

200 kg varil.
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

DURACON ICC 750

Betonu içten kürlendiren likit beton katkısı

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.06.2024

Revizyon no: 5

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

info@draco.com.tr