DURABLOCK PB10

Yaş-kuru kıvamlı / düşük çökmeli betonlar için priz hızlandırıcı katkı

TANIM

DURABLOCK PB10, kuru, normal veya hafif, düşük çökmeli (düşük slump) beton işlerinde, priz hızlandırıcı katkı olarak kullanılır.

STANDARTLAR

EN 934-2

KULLANIM ALANLARI

- Beton parke taşları, bordür, büz.
- Beton borular.
- Briket.

ÖZELLİKLER

- Normal ve hafif agregalar ile uyum sağlar.
- Hızlı ve kolay üretim sağlar.
- Hızlı priz alınmasını sağlar.
- Sıkıştırma kolaylığı sağlar.
- Klor içermez.
- Donma-çözülme dayanımını artırır.
- Yoğunluğu artırır.
- Beton elemanlarının yüzey görüntü kalitesini artırır.
- Betondaki kohezyonu artırır.
- Beton köşelerini sağlamlaştırır.
- Betonun ilk ve nihai mukavemetlerini artırır.

UYUM

DURABLOCK PB10 bütün çimento çeşitleri ile uyumludur. Diğer katkılar ile beraber kullanılmak istenildiğinde karışıma ayrı ayrı eklenmelidir.

DOZAJ

Çimento ağırlığının % 0.5 – 2.0

KULLANIM

Katkı karışım suyuna ilave edilir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 1000 kg IBC.
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.
Ürün donarsa +20°C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

DURABLOCK PB10

Yaş-kuru kıvamlı / düşük çökmeli betonlar için
Priz hızlandırıcı katkı

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.