DURABLOCK PB40

Parke ve dekoratif taş üretimlerinde düzgün yüzey elde etmek için katkı

TANIM

DURABLOCK PB40 , parke ve dekoratif taşlar üretimlerinde düzgün yüzey elde etmek için geliştirilmiş katkıdır.

STANDARTLAR

EN 934-2

KULLANIM ALANLARI

- Parke ve dekoratif taş üretiminde.

ÖZELLİKLER

- Yüzeyde oluşabilecek hava boşluklarını önleyerek düzgün yüzey sağlar.
- Mukavemet artırır.

UYUM

DURABLOCK PB40 bütün çimento çeşitleri ile uyumludur. Diğer katkılar ile beraber kullanılmak istenildiğinde karışıma ayrı ayrı eklenmelidir.

DOZAJ

Çimento ağırlığının % 0.03 – 0.1

KULLANIM

Katkı karışım suyuna ilave edilir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon.
Orijinal paketinde, +5^{o}C / +25^{o}C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.
Ürün donarsa +20^{o}C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

DURABLOCK PB40

Parke ve dekoratif taş üretiminde düzgün yüzey elde etmek için katkı

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 05.12.2024

Revizyon no: 6

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

info@draco.com.tr