PUMPCRETE P20

Beton pompalama kolaylaştırıcı

TANIM

PUMPCRETE P20, betonun kolay ve kesintisiz pompalanmasını sağlayan toz halde pompalama kolaylaştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü betonda pompalama öncesi pompalama hattının kayganlaştırılarak hattın kesintisiz ve homojen bir pompalamaya hazır hale getirilmesi için.

ÖZELLİKLER

- PUMPCRETE P20, klor bazlı maddeler içermez.
- Çevreye zararlı maddeler içermez.
- Kesintisiz ve homojen bir beton pompalama sağlar.
- Uzun mesafelere beton pompalanmasını sağlar.
- Çimento kullanarak kayganlaştırma yapılmasını ortadan kaldırır.
- Beton pompa ve boruların yüksek oranda aşınmasını engeller.

BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

PUMPCRETE P20 katkısı kullanıldığında betonun aşağıda belirtilen özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmaz ve beton kendi özelliklerini korumaya devam eder.

- Beton kıvamında.
- Slump'ında.
- Priz süresinde.
- İşlenebilirliğinde.
- Betonun donatıya yapışma gücünde.

UYUM

PUMPCRETE P20 katkısı genel olarak her türlü geleneksel beton katkıları ile uyumludur.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.
Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanmalıdır.

KARIŞTIRMA VE KULLANIM

Karıştırma

<u>Önceden kovada karışım</u>;

- Önce kovaya 30 lt su konur.
- 1 paket (200 gr) PUMPCRETE P20, suya yüksek devirli bir karıştırıcı mikser (500-1000 rpm) ile karıştırılarak eklenir.
- Malzemenin topaklanma kaybolana kadar iyice karıştırılarak tamamen çözülüp kullanıma hazır hale gelmesi gözlemlenmelidir.
- Kullanıma hazır malzeme pompalama haznesine eklenir.
- Pompalama haznesine eklenen karışımın ardından beton hazneye dökülerek pompalama işlemine başlanır.

PUMPCRETE P20 ETKİSİ

30 lt suda çözünmüş 1 paket (200 gr) PUMPCRETE P20'nin pompa çapına göre ortalama etkisi;
Boru çapı; 65mm –⟶ 50 m
Boru çapı; 100mm –⟶ 40 m
Boru çapı; 125mm –⟶ 30 m

AMBALAJ VE DEPOLAMA

200 gr
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

PUMPCRETE P20

Beton pompalama kolaylaştırıcı

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 05.12.2024

Revizyon no: 3

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

info@draco.com.tr