CEMAX MA-12

İlk dayanım artırıcı çimento katkısı

TANIM

CEMAX MA-12 çimento üretiminde başlangıç dayanım artırıcı kimyasal katkıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Çimento fabrikalarında üretim sürecindeki her tip çimento değirmeninde çimentonun ilk mukavemetlerini artırmak için kullanılır.
- Özellikle hızlı sertleşen çimentolarda kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Çimentonun başlangıç mukavemetlerinin artmasını sağlar. (24-48 saat)
- Aynı zamanda çimento öğütmeye yardımcı olarak çimentonun tonajını %5-10 oranında artırır.
- Öğütme ve ayırma verimliliğini artırır.
- Çimento üretim maliyetini düşürür.
- Enerji tüketimini düşürür.

UYUM

CEMAX MA-12 ile üretilen çimentolar, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanmaya uygundur.

- Hava sürükleyici, normal akışkanlaştırıcı, süper akışkanlaştırıcı, hiper akışkanlaştırıcı, geçirimsizlik sağlayıcı, viskozite ayarlayıcı gibi diğer kimyasal beton katkıları.
- CEMAX MA-12 kullanımı, mineral ve kimyasal beton katkıları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz.

DEĞERLENDİRME

Katkı kullanılmadan üretilmiş çimento ile kıyaslandığında CEMAX MA-12 kullanımı, çimentonun başlangıç mukavemetlerinde artış sağladığı görülmüştür.

DOZAJ

800 -2000 gr / ton

(% 0.8 – 2.0 toplam ağırlık = çimento klinker + ilaveler)

En uygun dozaj, üretilen çimentoya göre laboratuvarda yapılacak testlerle belirlenir ve her çimento fabrikası için farklılık gösterebilir.

KULLANIM

- CEMAX MA-12 çimento katkısı, ayarlanabilir dozaj pompasıyla değirmen girişinden önce taşıyıcı bant üzerinde klinkere ilave edilir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım almalıdır.
Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım almalıdır.
Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

220 kg varil, 1000 kg IBC, dökme.
Orijinal paketinde, +2^{0}C üzerinde kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

CEMAX MA-12

İlk dayanım artırıcı çimento katkısı

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

Revizyon no: 2

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

info@draco.com.tr