

DEKO 1250 TC

Beton yüzeyler için dekoratif kaplama

DRACO®

TANIM

DEKO 1250 TC, eski beton yüzeylerin düzgün ve dekoratif görünümü için mukavemet artırıcı kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI

- Beton yüzeylerde.

ÖZELLİKLER

- Beton yüzeylerde daha düzgün ve dekoratif görünüm sağlar.
- Yüzeylerin mukavemetini artırır.
- Uygulandığı yüzeyin geçirimsizliğini artırır.
- UV dayanımlıdır.
- Değişik renk seçenekleri vardır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulanacak yüzeyler temiz olmalı ve aderans önleyici maddelerden arındırılmalıdır.

Astarlama

- Uygulamadan önce yüzeye epoksi esaslı astar fırça ile uygulanmalıdır. (100-300 gr /m²)
- Çok düz ve emici olmayan yüzeylerde solvent esaslı astar EPOMENT EP25, emici yüzeylerde ise solvent içermeyen EPOMENT EP20 kullanılabilir.
- Astarın kuruma- kürlenme süresi düşük ısılarda gecikir, yüksek ısılarda ise hızlanır.
- Astar uygulandıktan sonra DEKO 1250 TC malzemesi uygulanana kadar yüzey toz ve nemden korunmalıdır.
- Astar 'tack free' – parmakla bastırıldığında yarı yapışkan haldeyken üzerine DEKO 1250 TC uygulanmalıdır.
- Emici yüzeylere astar iki veya üç kat uygulanabilir.

Karıştırma

- B bileşenine 3-6 lt su eklenerek karıştırılır. Genelde soğuk havalarda ~3 lt, sıcak havalarda ~6 lt su eklenir.
- C renklendirici bileşeni, sulandırılmış B bileşenine eklenerek düşük devirli bir matkap ile karıştırılır.
- A bileşeni, B+C bileşenine yavaşça eklenerek homojen bir karışım elde edene kadar düşük devirli bir matkap ile karıştırılır.

Uygulama

- DEKO 1250 TC, eski beton yüzeylerin üzerine fırça ile uygulanır.

SARFIYAT

- 1 set (22.6 kg) malzeme 45 – 50 m² yer kaplar.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu eldiven, giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

22.6 kg set. (A + B + C)

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

DEKO 1250 TC

Beton yüzeyler için dekoratif kaplama



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 06.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

info@draco.com.tr