

PRIMASER

Düz, parlak, camsı ve seramik üzeri seramik kaplamalar için astar

DRACO®

TANIM

PRIMASER, düz, parlak ve camsı yüzeyler üzerine yapılacak kaplamaların yapışmasını artırıcı, akrilik polimer dispersiyon esaslı astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Düşey ve yatay uygulamalarda.
- İç ve dış mekanlarda.
- Çimento esaslı sıva ve şap yüzeylerinde.
- Poliüretan, epoksi ve akrilik yüzeylerde.
- Cam yüzeylerde.
- Cam tuğlalarda.
- Parke, ahşap ve vinil karo üzerine yapılacak uygulamalar öncesinde astar olarak.
- Seramik üzerine yapılacak seramik kaplamalarda aderans sağlayıcı astar olarak.

ÖZELLİKLER

- Yüksek aderans özelliğine sahiptir.
- Tek bileşenli olduğundan uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez. Özellikle iç mekanlarda güvenlikle kullanılabilir.
- Yüzeyin emiciliğini dengeler.
- Neme karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan evvel yüzeydeki çimento parçacıkları, toz, yağ, boya, gibi maddeler arındırılmalıdır.
- Uygulama sırasında yüzey kuru olmalıdır.
- Yüzeydeki bozukluklar, çukurlar uygun tamir harçları ile kapatılmalıdır ve düzlenmelidir.

Karıştırma

- Uygulamadan önce malzeme matkap ile 1-2 dakika karıştırılmalıdır.
- Malzemeye kesinlikle su eklenmemelidir.

Uygulama

- Malzeme rulo veya fırça ile yüzeye sürülür.

SARFIYAT

- Yüzeyin emicilik oranına göre değişkendir.
100 – 250 gr / m² / mm

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Akrilik dispersyon
Renk	Yeşil
Yoğunluk	1.29 kg/lit ±0.02
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Servis ısısı	-30°C / +80°C
Kuruma süresi	3-5 saat
Solvent	İçermez

AMBALAJ VE DEPOLAMA

3 kg kova.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Açılmış ambalajlar, ağzı tekrar sıkıca kapatılırsa, en fazla bir hafta süre içinde kullanılmalıdır.

PRIMASER

Düz, parlak, camsı ve seramik üzeri seramik kaplamalar için astar



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 3

info@draco.com.tr