

DRACOFILL

Derz dolguları için mastik altı polietilen fitil

DRACO®

TANIM

DRACOFILL, poliüretan-epoksi ve diğer derz dolgularının altına fitil olarak kullanılan, polietilen esaslı bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm derz dolguları-mastiklerin fitillenmesinde.
- Kapı, pencere birleşim yerlerinde.

ÖZELLİKLER

- Tüm derz dolgularına alttan destek vermek ve derinliğini ayarlamak için kullanılır.
- Derz dolgularında sarfiyatı minimum'a indirir.
- Su geçirmez.
- İç ve dış mekan derzlerinde kullanılır.

UYGULAMA

- Derz içine bastırılarak yerleştirilir.
- Derze iyi yerleşmesi ve tutunması için fitilin çapı, derz çapından %30 daha fazla olmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Polietilen
Yoğunluk	25-35 kg / m ³
Su emme	0.042 gr / m ² / 24 saat
Isı dayanımı	-50°C / +90°C
Uzama	% 90 -120
Renk	Gri

FİTİL ÇAPLARI VE AMBALAJ

ÇAP	AMBALAJ (metre)
6 mm	2000
8 mm	1200
10 mm	1000
12 mm	1000
15 mm	500
18 mm	300
20 mm	270
25 mm	180
30 mm	120
35 mm	100
40 mm	80
50 mm	50
60 mm	40

DEPOLAMA

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 3 yıldır.

DRACOFILL

Derz dolguları için mastik altı polietilen fitil



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 4

info@draco.com.tr