DISARMEX C96

Ahşap ve çelik kalıplar için kalıp ayırıcı

TANIM

DISARMEX C96, kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün yüzey elde edilmesi için geliştirilmiş, mineral yağ içeren bir kalıp ayırıcıdır.

Bayındırlık Poz No: 0.4.116/2

KULLANIM ALANLARI

- Çelik, ahşap, plastik gibi her türlü kalıp sistemlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Temiz ve düzgün yüzey elde edilmesini sağlar.
- Kalıbın kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar.
- Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Kalıpta leke bırakmaz.
- Kalıbın ömrünü uzatır.
- Solvent içermez.
- Paslanmayı önler.

SARFİYAT

1 Litre malzeme ile;

- Ahşap kalıplarda 20 - 50 m^2
- Çelik kalıplarda 40 - 60 m^2

UYGULAMA

- Kalıp yağı uygulaması dökümden 2-3 saat önce yapılmalıdır.
- Malzeme kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
- Malzeme püskürtülerek veya fırça-rulo ile uygulanır.
- Emicilik oranına göre 1 veya 2 kat olarak uygulanabilir.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Mineral yağ esaslı sarımsı sıvı
Yoğunluk	0.86 ±0.02 kg / litre
Uygulama ısısı	> 0^0C

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
- Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.
- Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım almalıdır.
- Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

DEPOLAMA

- Orijinal paketinde, +5^{o}C / +25^{o}C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır.

AMBALAJ

30 lt. (25 kg) bidon.
208 lt. (173 kg) varil.
1000 lt. (830 kg) IBC.

DISARMEX C96

Ahşap ve çelik kalıplar için kalıp ayırıcı

Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.