

DISARMEX E50

Ekolojik kalıp ayırıcı

DRACO®

TANIM

DISARMEX E50, kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için çevreye zararsız, organik esaslı, kullanıma hazır, ekolojik bir kalıp ayırıcıdır.

Ahşap-plywood ve çelik kalıplar için 2 tiptedir;
Ahşap-plywood kalıplar; DISARMEX E50-A
Çelik kalıplar; DISARMEX E50-S

KULLANIM ALANLARI

- DISARMEX E50-S; Her türlü çelik kalıplarda.
- DISARMEX E50-A; Her türlü ahşap ve plywood kalıplarda.
- Düşey ve yatay yüzeylerde.

ÖZELLİKLER

- Temiz ve düzgün yüzey elde edilmesini sağlar.
- Kalıbın kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar.
- Kalıp maliyeti ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Seyreltilmeden kullanılır.
- Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Kalıpta leke bırakmaz.
- Kalıbın ömrünü uzatır.
- Buhar kürrüne uygundur.
- Kokusuzdur.
- Bitkisel yağ esaslı.
- Ekolojik, tabiatla çözümler, çevreye zararsızdır.

DEPOLAMA

- Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

AMBALAJ

30 Lt (26 kg) bidon.
208 Lt (180 kg) varil.
1000 Lt (870 kg) IBC.

SARFIYAT

Kalıbın cinsine, emicilik oranına ve ortam ısısına göre;
1 Lt. malzeme ile;

- Fırça/rulo uygulamasında ~ 15-30 m²
- Püskürtme uygulamada ~ 40-60 m²

KULLANIM

Uygulama

- Kalıplar pas kalıntılarından arındırılmalı, kuru ve temiz olmalıdır.
- Uygulama fırça/rulo veya püskürtme ile kalıp yüzeyine tek katta homojen olarak yapılır.
En iyi performans, sprey tabancası ile ince bir tabaka uygulanarak elde edilir.
Püskürtme uygulamada nozzle ile kalıp yüzeyi arasında 50-100cm, basınç ise 5-6 bar olmalıdır.
- Aşırı kullanımda beton yüzeyi lekeleneyeceğinden, kalıba sürülen fazla yağ, sünger veya bez ile alınmalıdır.

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
- Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.
- Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.
- Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	0.80 – 0.88 kg / litre
pH	4 - 6
Uygulama ısısı	> 0°C

DISARMEX E50

Ekolojik kalıp ayırıcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 09.12.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 6

info@draco.com.tr