

# ACRIFLEX PRIMER

Betonarme ve sıvalı dış cephe yüzeyler için astar

## TANIM

ACRIFLEX PRIMER, akrilik esaslı kaplamalarının betona veya sıvalı yüzeylere uygulanmasında yapışmayı artırmak için kullanılan akrilik esaslı sıvı halde bir astar malzemesidir.

## KULLANIM ALANLARI

- Akrilik esaslı (ACRIFLEX) dış cephe kaplamalarını astarlanmasında.

## ÖZELLİKLER

- Yüzeyin yapışma dayanımını artırır.
- Su buharı geçirimlidir.
- Dış mekanlarda kullanılabilir.
- Solvent içermez. Kokusuzdur.

## UYGULAMA

### Yüzey hazırlığı

Yüzey komple toz, yağ, küp maddesi, boya ve diğer serbest partiküllerden arındırılmalıdır. Yüzeyin kuru veya hafif nemli olabilir.

### Uygulama

- ACRIFLEX PRIMER kullanıma hazır bir malzemedir ve kesinlikle su eklenmemelidir.
- Hafif nemli yüzeylere malzeme rulo ile uygulanır.
- Emici yüzeylerde 2 kat uygulama yapılır.
- 2. Kat uygulama, 1. kat tam kuruduktan sonra yapılmalıdır.

## SARFIYAT

Beher kat uygulamada 0,05 – 0,20 kg / m<sup>2</sup>

### Dikkat edilmesi gereken hususlar

- ACRIFLEX kaplama malzemesi uygulanmadan evvel ACRIFLEX PRIMER astarın tam kurumuş olduğundan emin olunmalıdır. Bu süre yaklaşık 3-4 saattir.
- Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, sınırlar aşılmamalıdır.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında eldiven, koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

6 kg bidon.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunduğu depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır. Ürün donarsa +20°C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılarak kullanılabilir.

## TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	1.00 ±0.02 kg / lt
Malzeme yapısı	Akrilik dispersiyon
Görünüm	Şeffaf
Solvent	İçermez
Uygulama ısısı	+5°C / +30°C
Zemin ısısı	+5°C / +25°C

ACRIFLEX PRIMER / 05.01.2015 / Rev.4



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Draco Yapı Kimyasalları A. Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tabakhane caddesi no: 16, Tuzla İstanbul 34957 Türkiye  
T: +90.216.5910780 F: +90.216.5910781

www.draco.com.tr  
info@draco.com.tr