

PRIMER 300

Düz, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar

DRACO®

TANIM

PRIMER 300, emici veya emici olmayan düz ve parlak yüzeylerde yapılacak kaplamaların yapışmasını artırıcı astar olarak kullanılan, tek bileşenli epoksi-akrilik esaslı özel bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- Düşey ve yatay uygulamalarda.
- İç ve dış mekanlarda.
- Çimento ve alçı esaslı yüzeylerde.
- Seramiklerin düz, parlak ve emici olmayan zeminlere yapıştırılmasında.
- Cam yüzeylerde.
- Cam tuğlalarda.
- Doğal ve yapay taşlarda.
- Düz ve parlak beton yüzeylerine uygulanacak çimento esaslı kaplamalarda astar olarak.
- Tesviye şaplarında astar olarak.
- İç mekanlarda, ahşap yonca plaka yüzeylerde, seramik yapıştırılmasında astar olarak.

ÖZELLİKLER

- Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir.
- Tek bileşenli olduğundan uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez. Özellikle iç mekanlarda güvenle kullanılabilir.
- UV dayanımlıdır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan evvel yüzeydeki çimento parçacıkları, toz, yağ, boya, gibi maddeler arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki bozukluklar, çukurlar uygun tamir harçları ile kapatılmalıdır ve düzlenmelidir.

Karıştırma

- Uygulamadan önce malzeme matkap ile 3-5 dakika karıştırılmalıdır.

Uygulama

- Malzeme bir fırça ile yüzeye sürülür.
- Beher katta en fazla 200 gr/m² uygulanmalıdır.

SARFIYAT

- Yüzeyin emicilik oranına göre değişkendir.
- 100 – 200 gr / m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Epoksi-akrilik dispersyon
Renk	Amber
Yoğunluk	1.20 kg/l
Betona yapışma	>2 N /mm ²
Film kalınlığı	200 micron
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Servis ısısı	-10°C / +80°C
Kürlenme süresi	2-3 saat
Solvent	İçermez

AMBALAJ VE DEPOLAMA

1 ve 5 kg.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Açılmış ambalajlar, ağzı tekrar sıkıca kapatılırsa, en fazla bir hafta süre içinde kullanılmalıdır.

PRIMER 300

Düz, parlak ve emici olmayan yüzeyler için astar



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 4

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr