

PRIMER TH

Polisülfid derz dolgu astarı

DRACO®

TANIM

PRIMER TH, polisülfid esaslı derz dolgularında yapışmayı artıran astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Polisülfid esaslı derz dolgu mastiklerinin astarlanmasında.
- Beton, tuğla, taş, asbest, ahşap, metal yüzeylerde.

ÖZELLİKLER

- İç ve dış mekan derzlerinde kullanılabilir.
- Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan evvel derzler çimento parçacıkları, toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden arındırılmalı, mümkünse yüzey tel fırça ile temizlenip basınçlı hava ile püskürtülmelidir.
- Beton derzlerine yapılacak uygulamada betonun en az 28 günlük ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Metal yüzeylerde ise kumlama metodu ile temizlenme yapılmalıdır.

Uygulama

- Malzeme yüzeye fırça veya rulo ile sürülür.
- Geçirgen yüzeylere astar iki kat uygulanabilir.
- Hava şartlarına bağlı olarak, astar uygulandıktan 1-2 saat içinde polisülfid malzeme uygulanmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ

Uygulamadan sonra fırça solvent ile temizlenebilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.
- Malzeme organik solventler içerdiğinden kapalı alanlar uygulama sırasında havalandırılmalı, sigara içilmemeli ve malzeme ateşten uzak tutulmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

1 - 5 - 10 kg.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Malzeme solvent içerdiğinden ateşten uzak tutulmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	~ 0.90 ± 0.02 kg / lt
Malzeme yapısı	Açık kahve sıvı
Uygulama ısısı	+5°C / +40°C
'Tack free' kuruma	45 dakika (+40°C)
Solvent	Organik solventler içerir

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin emicilik oranına ve derz derinliğine göre değişkendir.

Teorik sarfiyat ; 20 – 30 gr / metre tül (~ 150 - 250 gr / m2)

PRIMER TH

Polisülfid derz dolgu astarı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 4

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr